


Bucher CityCat W20e



Dimensioni

Lunghezza	4200 mm
Larghezza	1300 mm
Altezza	1999 mm
Altezza con estensione del tetto	2410 mm
Passo	1900 mm
Scartamento ruote	1090 mm
Larghezza minima di pulizia	1300 mm
Larghezza massima di pulizia	2400 mm

Peso

Peso a vuoto	2700 kg ¹
Carico utile	2100 kg ¹
Massa totale a terra	4800 kg

Emissioni

Rumorosità L _{WA}	92 dB(A)
----------------------------	----------

Pneumatici

215/75 R16 C M+S

Trasmissione

Velocità di spazzamento	0-15 km/h
Velocità di trasferimento	0-50 km/h*
Trasmissione elettrica	88 kW
Pompa dell'acqua elettrica	8,5 kW
Unità elettroidraulica	12 kW

Batteria HV

Tipo di batteria	Ioni di litio
Capacità batteria	80 kWh
Tensione nominale	335 Volt
Carica	fino a 10 ore

Sistema di ricarica

Caricabatterie integrato	22 kW
Connettore di ricarica	tipo 2
Tempo di ricarica	da 2 a 3 ore

* Secondo della legislazione nazionale


¹ A seconda della rispettiva configurazione

Bucher CityCat W20e: La lavatrice compatta e maneggevole



Sempre pronta per l'uso

Grazie al caricabatterie a bordo da 22 kW è possibile ricaricare la batteria HV nel giro di due/tre ore presso una qualsiasi stazione di ricarica pubblica.



Trave telescopica alluvionale

La barra alluvionale viene controllata dalla cabina tramite il bracciolo Smart-Con e consente di pulire aree con una larghezza compresa tra 1,3 e 2,4 metri.



Braccio con avvolgitubo e lancia manuale

La lancia manuale e il tubo dell'acqua, con una lunghezza di 15 m e un avvolgitore automatico, sono collegati a un braccio montato sulla parte superiore dell'idropulitrice e consentono una pulizia a 360° intorno al veicolo.

Bucher CityCat W20e

Chassis

Telaio a longheroni e traverse composto di due solidi blocchi con struttura a C. Sospensioni indipendenti con ammortizzatore e molla sull'assale anteriore, molla a balestra con ammortizzatori sull'assale posteriore.

Assali e sterzo

Assale frontale motore a trazione elettrica con differenziale autobloccante TorSen. Sterzo mediante telaio articolato con impianto idroguida load-sensing.

Impianto idraulico di servizio

Unità idraulica azionata elettricamente con pompe a ingranaggi silenziose per lo sterzo, le funzioni ausiliarie e l'azionamento della barra irroratrice telescopica.

Freni

Impianto freni a due circuiti idraulici con freni a disco sugli assali anteriore e posteriore. Freno di stazionamento (freno a molla) sull'assale anteriore.

Cabina

Confortevole cabina in alluminio, ammortizzata e insonorizzata. Parabrezza curvo e anti-riflesso, realizzato in vetro stratificato ad alto isolamento termico. Due vetri scorrevoli laterali. Riscaldamento a ventola multivelocità, parasole, tergicristalli con impianto di lavaggio. Sedile conducente molleggiato e regolabile, con poggiatesta e cintura di

sicurezza a 3 punti. Sterzo regolabile in altezza e inclinazione.

Unità di comando

Unità di comando Smart-Con: Il braccio multifunzione con funzione smart start consente di effettuare tutte le operazioni con una sola mano. Display digitale da 4,3 pollici fornisce tutte le informazioni necessarie del veicolo. Disponibile come opzionale CSense (display touch da 10,1 pollici) per impostazioni avanzate, visualizzazione centralizzata delle impostazioni e sistema diagnostico visivo. Il conducente può selezionare quali impostazioni veicolo visualizzare.

Sistema idrico

La pompa si spegne in caso di mancanza d'acqua. L'acqua viene filtrata all'ugello di riempimento, prima della pompa e con un filtro ad alta pressione prima della barra di spruzzo. Pressione regolabile dalla cabina.

Portata massima 70 l/min

Pressione massima 60 bar

Azionamento Motore elettrico

Serbatoio dell'acqua

Serbatoio dell'acqua con deflettori e foro di accesso sul tetto del serbatoio.

Capacità fino a 2000 l

Sistema di lavaggio

La barra di spruzzo telescopica può essere utilizzata su una larghezza di lavoro compresa tra 1,3 e 2,4 metri ed è orientabile, sollevabile, abbassabile, estendibile e retrattile idraulicamente. La barra irroratrice è composta da 5 segmenti che possono essere attivati e disattivati singolarmente. Si tratta della barra centrale, delle barre estensibili e degli ugelli di lavaggio laterali a destra e a sinistra.

Braccio con avvolgitubo e lancia a mano

Il braccio è dotato di un avvolgitubo automatico e di una lancia manuale montata sul tetto del serbatoio dell'acqua. Può essere ruotata di 360° senza limitazioni ed è sostenuta da montanti a gas.

Braccio a raggio 2003 mm

Raggio d'azione dell'operatore 13,5 m

Accessori opzionali

- Aria condizionata
- Radio con Bluetooth e DAB+
- Sistema idrico ad alta pressione
- Iniezione di detergente
- Bandiera per barra telescopica
- Luci di lavoro a LED

Disponibili numerose altri accessori e opzioni, non esitate a contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Bucher Municipal



Per il supporto locale, scannerizzare il codice QR o visitare

buchermunicipal.com

Driven by better



Bucher Municipal
E-Shop