



Maßgeschneidertes Streuautomaten-Konzept:
Funktionell, effizient, wirtschaftlich!

Gmeiner Icebear C

Gmeiner Icebear C Hochwertige Kombi-Streuautomaten für LKW

Die Kombi-Streuautomaten der Baureihe Icebear C sind mit einem Trockenstoffvolumen von 5,0 m³ und 6,0 m³ lieferbar. Entsprechend der gewählten Behältergröße und dem jeweiligen Einsatzzweck kann das Flüssigsalz-Volumen von 2.200 Liter bis maximal 10.600 Liter variieren. Somit ist eine exakte Anpassung an verschiedene Trägerfahrzeuge möglich. Die Kombi-Streueinrichtung ermöglicht je nach Wetterlage das Ausbringen verschiedener Taumittel mit nur einem Gerät, und zwar präventiv sowie kurativ. Trockensalz-, Feuchtsalz- und reine Flüssigsalzstreuung sind mit dieser Baureihe möglich.

Die Streugutzufuhr von Trockensalz sichert das bewährte System TwinConcept aus Doppelförderschnecken mit einer Feuchtsalzdüse am Abdeckschirm, die reine Flüssigstreuung erfolgt über einen Sprühbalken mit zwölf Spezialdüsen aus Edelstahl. Über das ECON-Bedienpult im Fahrerhaus können die Düsen einzeln oder kombiniert zugeschaltet werden. Damit lassen sich die Streubreiten von 4 bis 12 Meter exakt in Meterschritten verändern. Bei allen Kombi-Streuautomaten können zeitgleich sowohl Feuchtsalz über den Streuteller als auch reines Flüssigsalz über die Spezialdüsen ausgebracht werden.

Die Vorteile der Baureihe Gmeiner Icebear C im Überblick:

Variable Streustoffausbringung

- Schnelles Reagieren auf unterschiedliche Einsatzsituationen
- Reine Trockensalzstreuung
- Feuchtsalzstreuung FS 30
- Reine Flüssigsalzstreuung über 12 Düsen für Streubreiten bis 12 m

Vorteile der reinen Flüssigsalzstreuung

- Sehr schnelle Tauwirkung
- Verbesserte vorbeugende Wirkung
- Speziell bei offenporigem Asphalt (Flüsterasphalt)

Viele Optionsmöglichkeiten:

- Behältergrößen von 5,0 m³ bis 6,0 m³
- Verschiedene Tankgrößen für optimale Befeuchtung (bis 10.600 l Flüssigsalz)
- Unterschiedliche Antriebsvarianten (Kommunalhydraulik, Aufbaumotoren)
- Verschiedene Abstellsysteme
- Intelligente Steuerungssysteme
- Integrierte Verzurpunkte und Entlastungsbleche

Hervorragender Korrosionsschutz:

- Alle Aufnahmen für Abstellfüße sowie alle Verbindungs- und Befestigungselemente aus rostfreiem Edelstahl
- Zuführschacht aus rostfreiem Edelstahl
- Sprühbalken aus rostfreiem Edelstahl
- Streuteller aus rostfreiem Edelstahl
- Gerätesicherheitsabdeckung aus rostfreiem Material

Hoher Qualitätsstandard:

- Feuchtsalzausrüstung mit schwingungs-gedämpfter Lagerung
- Verarbeitung hochwertiger Komponenten
- Geräteabnahmen durch verschiedene Chassis-Hersteller
- Normgerechte Streugenauigkeitsprüfung
- GS-Prüfzertifikat
- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 und ISO 14001

Kombinationen

	LKW bis 23 t	LKW bis 26 t
Icebear 5000 C	TS / FS / L	TS / FS / L
Icebear 6000 C	TS / FS / L	TS / FS / L

Aufbaumöglichkeiten auf LKW: Entsprechend Ihrem LKW-Modell stehen verschiedene Streuautomaten für einen Aufbau zur Verfügung. Natürlich erstellen wir Ihnen auf Wunsch eine exakte Achslastberechnung, um das für Sie passende Gerät zu ermitteln. (TS = Trockenstoff · FS = Feuchtsalz · L = Flüssigsalz)



Fordern Sie unsere ausführlichen technischen Unterlagen an Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Gmeiner Icebear C Lieferbar in Behältergrößen von 5,0 m³ bis 6,0 m³ mit und ohne Feuchtsalz-Ausstattung.

Hoher Bedienkomfort Bedienpulte mit hohem Bedienkomfort.

Gmeiner GmbH
 Daimlerstraße 18
 D-92533 Wernberg-Köblitz
 Tel.: +49 9604 93267-0
 Fax: +49 9604 93267-49
 gmeiner@buchermunicipal.com