

Arox

Keil-Vario-Schneepflug



Hochwertige Keil-Vario-Schneepflüge für **Kommunalfahrzeuge**.



Universell einsetzbar

Durch die verschiedenen Räumpositionen (Keil-Stellung, V-Stellung und Diagonal-Stellung) für die unterschiedlichsten Einsatzbedingungen bestens geeignet.



Überfahrtsicherung durch Drehgelenkklappen mit Hohlfeldern
Für ein sicheres Überfahren von Hindernissen:

Bucher Keil-Vario-Schneepflüge der Typenreihe Arox sind qualitativ hochwertige Schneeräumgeräte für den professionellen Einsatz im kommunalen Bereich. Der zweischarige Pflug mit speziellem Drehklappensystem behält die definierte Räumstellung auch bei hartem Räumensatz zuverlässig bei, weicht aber trotzdem festen Hindernissen dank der speziellen Drehklappen-Konstruktion elastisch aus. Die Baureihe Arox ist speziell für schwierige Räumverhältnisse konstruiert. Durch zwei Schwenkzylinder, die einzeln gesteuert werden können, ist es möglich, verschiedene Pflugstellungen entsprechend den aktuellen Erfordernissen anzuwählen. Egal ob ein Keilpflug, ein V-Pflug oder doch besser ein normaler Seitenpflug benötigt wird – kein Problem für den Arox. Exakt diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sowie die hohe Verarbeitungsqualität zeichnen ihn aus und machen den Arox zum universellen Begleiter für schwierigste Räumaufgaben. Er ist mit Stahl-, PU-, oder Kombi-Räumeleiste erhältlich.

Diese **Argumente** sprechen für sich.

Die Keil-Vario-Schneepflüge der Baureihe Arox sind aufgrund der beiden einzeln verstellbaren Schwenkzylinder universell einsetzbar.

Folgende Pflugstellungen sind möglich:

-  Die **keilförmige Stellung** ermöglicht ein gleichzeitiges Schneeräumen nach rechts und links.
-  Die **Diagonalstellung** nach rechts oder links ermöglichen ein Schneeräumen in die gewünschte Richtung.
-  Die **schaufelförmige Stellung** ermöglicht ein ideales Schneeräumen auf Plätzen.

- Erhältlich in Pflugbreiten von 1.750 mm bis 3.000 mm
- Anbau an viele Trägerfahrzeuge möglich
- Überlastschutz durch spezielle Drehklappenfunktion mit Hohlfedern
- Hydraulische Ansteuerung der Pflugschare von der Kabine aus

	S17	S20	R24	L24	L27	L30	
Pflugbreite	1750	2000	2480	2400	2700	3000	mm
Räumbreite 30°	1500	1750	2200	2150	2500	2700	mm
Räumbreite (Keil)	1515	1800	2180	2100	2370	2670	mm
Pflughöhe mitte	690	690	705	875	875	875	mm
Pflughöhe außen	780	900	825	970	1100	1170	mm
Gewicht	300	400	513	580	605	650	kg

Standardausstattung u.a.

- Randsteinabweiser
- Anbauplatte (pflugseitig)
- Drehklappen mit Hohlfedern
- Schwenkdämpfungsventil

Optionales Zubehör u.a.

- Begrenzungsfahnen
- Schneestaubschutz
- V-Com Komfortsteuerung
- Pflugbegrenzungsleuchten LED

Änderungen bezüglich Technik und Ausführung vorbehalten. Die Abbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Bucher Municipal Wernberg GmbH

Daimlerstraße 18
D-92533 Wernberg-Köblitz
Tel. +49 9604 93 267 -0
Fax +49 9604 93 267 -49
info-wernberg.de@buchermunicipal.com

www.buchermunicipal.com



Bucher
Municipal
Website

Driven by better